



## КАРТА ПРОДУКТУ

Код:



Стр.:

1

Продукт (Код посилання): **WH1170 / ZH1172**

(Визначення): **OWK>4 (БРУХТ В КУСКАХ ТОВЩИНОЮ МІНІМУМ 4 ММ)**

### Фотографія

Етап процесу: **Готовий продукт**



### Специфікація

- 1) Партийний брухт не може містити чавунний брухт. Кожна знайдена кількість чавунного брухту розглядається як забруднення.
- 2) Декласифікація брухту до нижчого класу в кількості до 30% відбувається без згоди постачальника.
- 3) **Доставка, що має більше ніж 30% нижчого класу, декласифікується повністю (100%) до нижчого класу.**
- 4) Доставка класу OWK> 4 вище 20% брухту товщиною <4 мм повністю декласифікується до OWP (за згодою Директора Компаній Металобрухту, у разі браку схвалення - повернення)
- 5) Труби діаметром більше Ø300 мм необхідно розрізати по осі навпіл.
- 6) Повинна бути можливість розвантажити дроти та стрічки частинами, без розтягування від транспортного засобу до місця зберігання.
- 7) Шматок брухту, з'єднаний з більшими непровідними фрагментами (величини цеглини) такими як шини, дерево, пластик, бетон, кераміка в цілому, розглядається як забруднення.
- 8) Нелегований партийний брухт - це брухт, який не містить сплавів або містить їх у кількості, меншій ніж вказані значення: P, S, Sn < 0,050%, Cu < 0,30%, Cr < 0,40%, Ni < 0,30%, Mo < 0,10%
- 9) **Брухт повинен відповідати вимогам Каталогу Небезпечних Матеріалів (дод. 3 Стандарту про брухт), Каталогу Забруднень та Каталогу Небажаних Матеріалів.**

### Характерні ознаки

Максимальний розмір: **1,5 x 0,5 x 0,5 м**  
Вага елемента: **макс. 300 кг**  
Забруднення (які не можна відділити): **до 1,5%**  
Насипна маса: **≥ од 0,6 Мг/м<sup>3</sup>**  
  
Код відходів: **19 12 02, 17 04 05**